

SERIE VIP 380C E 380B

Semplici, pratiche e infaticabili

Declinate in due versioni, con alimentazione elettrica e con batteria, sono estremamente pratiche nell'impiego quotidiano su spazi medio piccoli con ottimi risultati di pulizia e grande facilità di impiego. Robuste e molto affidabili hanno sistemi operativi molto semplici ed intuitivi che semplificano il lavoro dell'operatore anche senza esperienza.

Strutture robuste con motori idonei a garantire grandi prestazioni di lavaggio. Il tergipavimento coassiale al piatto spazzole favorisce la maneggevolezza e consente una perfetta asciugatura anche nei contesti più ingombrati. Due delle migliori scelte possibili per economicità, affidabilità nel tempo e abbattimento dei costi di esercizio.



METRATURA
Dai 150 ai 300 mq. liberi

IMPIEGO
Lavaggio quotidiano di superfici medio-piccole anche con sporchi pesanti

Caratteristiche tecniche

	u.m	VIP 380 C	VIP 380 B
Alimentazione	V	230 - 50 Hz	24
Potenza installata	W	550	550
Capacità di pulizia	mq/h	750	750
Larghezza pista di lavaggio	mm	380	380
Larghezza tergipavimento	mm	490	490
Potenza motore di aspirazione	W	300	300
Spazzole	n / tipo	1 / disco	1 / disco
Diametro spazzole	Ø mm	380	380
Pressione spazzole	Kg	20	20
Velocità rotazione spazzole	giri/min	140	150
Potenza motore spazzole	W	250	250
Serbatoi soluzione / recupero	lt	15 / 15	15 / 15
Trazione	tipo	meccanica sulla spazzola	meccanica sulla spazzola
Potenza motore di trazione	W	-	-
Velocità	km / h	passo operatore	passo operatore
Pendenza massima superabile	%	2	2
Rumorosità	dB (A)	< 72	< 68
Peso a vuoto senza batterie	kg	39	45
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	770 x 500 x 1.020	

SERIE VIP 380C E 380B

Struttura ad alta resistenza

Struttura portante con serbatoi e scocca realizzati in PHD inattaccabile dalla corrosione che assicura una grande resistenza nel tempo a urti e sollecitazioni meccaniche.

Filtro a vaschetta sul circuito della soluzione

Facilmente ispezionabile e lavabile protegge l'elettrovalvola dall'ingresso di sporco.

Aspirazione protetta

Il motore è posizionato in un vano separato dal serbatoio di recupero ed è protetto da un galleggiante meccanico che chiude l'aspirazione a serbatoio pieno.

Tergipavimento con lamine riutilizzabili

Le lamine facilmente smontabili senza attrezzi possono essere utilizzate sui quattro lati.

Spazzola flottante

La spazzola flotta sul perno per seguire al meglio le difformità del pavimento e garantire un lavaggio sempre perfetto su ogni fondo.

Stop automatico funzioni a fermo macchina

Al rilascio della trazione, la macchina arresta automaticamente rotazione spazzola e uscita di acqua.

Serbatoio rimovibile per un facile svuotamento

Il serbatoio di recupero dello sporco si rimuove facilmente per essere svuotato e pulito con facilità.

Gestione semplificata delle batterie (versione B)

Batterie AGM, senza manutenzione o controlli e caricabatterie a bordo macchina per facilitare la ricarica.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . Spazzola PPL per lavaggi di manutenzione
- . Batterie 12V AGM senza manutenzione
- . Caricabatteria elettronico 24V a bordo macchina
- . ACCESSORI
- . Disco trascinatore
- . Dichi abrasivi