

SERIE AF IND 250-21, IND 350-18, IND 200-30

Idropulitrici senza compromessi per i lavori più impegnativi

Le idropulitrici della linea AF PRO sono costruite per impieghi continuativi ad alta intensità e offrono la possibilità di scegliere, in base alle esigenze, tra alta portata d'acqua o alta pressione. Pensate per un utilizzo in cantiere, dispongono di una struttura a gabbia in robusto tubolare che protegge il quadro elettrico ed il gruppo motore-pompa da maltrattamenti e urti accidentali. La movimentazione è facilitata da ruote industriali di grande diametro.

La struttura portante consente di staffare o agganciare la macchina per il sollevamento in quota in sicurezza facilitando le operazioni di trasporto e stivaggio.

Nella parte tecnica la robustezza del gruppo motore-pompa, la qualità della componentistica elettrica ed i sistemi di protezione installati assicurano a queste macchine ad alte prestazioni lunghi cicli di lavoro pesante senza interruzioni o cali di resa e con il minimo livello di manutenzione.



UTILIZZO IN CONTINUO
Oltre 8 ore

IMPIEGO CONSIGLIATO
Lavaggi ad altissima intensità ed alta frequenza

Caratteristiche tecniche

	u.m	AF IND 250-21	AF IND 350-18	AF IND 200-30
Alimentazione	tipo	elettrica	elettrica	elettrica
Tensione	V - Hz	400 - 50	400 - 50	400 - 50
Potenza installata	W	10.000	12.000	12.000
Motore	tipo	professionale 4 poli	professionale 4 poli	professionale 4 poli
Regime rotazione motore	giri/min	1.450	1.450	1.450
Raffreddamento motore	tipo	aria forzata	aria forzata	aria forzata
Pompa	tipo	in linea	in linea	in linea
Pistoni	n - tipo	3 -ceramica	3 -ceramica	3 -ceramica
Movimento pistoni	tipo	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	80	80	80
Portata max. acqua in uscita	lt/h	1.260	1.080	1.800
Pressione max. acqua in uscita	bar	250	350	200
Possibilità di regolare la portata		si	si	si
Possibilità di erogare detergente		no	no	no
Capacità serbatoio detergente	lt	-	-	-
Peso	kg	140	145	140
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.300 x 820 x 1.200	1.300 x 820 x 1.200	1.300 x 820 x 1.200

SERIE AF IND 250-21, IND 350-18, IND 200-30

Pompa in linea

Pompa con sistema a bielle e albero a gomiti per il movimento dei pistoni. Maggiore affidabilità sotto sforzo e lunga durata.

“MOTORE 4 POLI 1.450 RPM

Bassa velocità di rotazione del motore. Minore usura dei componenti in esercizio con maggior durata nel tempo.

“MOTORE/ POMPA ACCOPPIATI CON PARASTRAPPI

Giunto elastico parastrappi tra motore e pompa. Attenua le variazioni di carico nell'accoppiamento e allunga la vita utile del gruppo.

Tenute ad alta temperatura

Guarnizioni ad alta resistenza per ingresso acqua calda. Queste tenute consentono di ricevere acqua riscaldata fino a 80°C senza danni per la pompa.

“TOTAL STOP TEMPORIZZATO 24V PER L' ARRESTO AUTOMATICO DELLA POMPA

Assicura lo stop automatico del motore dopo 30 secondi dal rilascio della pistola .per proteggere la pompa da surriscaldamento in fase prolungata di by-pass e per migliorare il risparmio energetico.

Gabbia perimetrale

La gabbia perimetrale di protezione in tubolare di acciaio con staffa per il sollevamento e cofano inox, offre la massima protezione alle componenti, consente un rapido e sicuro sollevamento in quota, Il cofano ripara e protegge quadro e motore elettrico.

“ATTACCHI PORTA CAVO ELETTRICO, PORTA LANCIA E PORTA TUBO AP

Aiutano a mantenere perfetta la postazione di lavoro con razionalità e risparmio di tempo. Macchina e dotazioni sempre in perfetto ordine.

Ruote di grande diametro di tipo industriale con freno

4 ruote Ø 300 mm. Facilitano la movimentazione della macchina anche sui fondi piu' sconnessi. Il freno di stazionamento stabilizza la posizione di lavoro in sicurezza.

“INNESTI INGRESSO E USCITA ACQUA IN OTTONE ALLINEATI

Predisposti per il montaggio rapido dei tubi sono a prova di corrosione. La posizione semplifica messa in opera e manutenzione a fine lavoro.

“LANCIA CON SNODO CENTRALE

Consente un rapido interscambio senza attrezzi con altri terminali.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Accessori e ricambi originali

- . Tubo AP R2 metri 10
 - . Pistola e sicura antinfortunistica
 - . Lancia con snodo girevole terminale INOX e ugello AP
 - . filtro a cartuccia in ingresso
- ACCESSORI**
- . Ugello rotante mangiasporco
 - . Kit sabbiatura
 - . Sonda lava tubazioni
 - . Terminali INOX e tubi AP di varie lunghezze