

M10

Spazzatrice aspirante M10

M10 è dotata di servosterzo idraulico a due ruote sterzanti anteriori, trazione idrostatica su ruote posteriori e freni a tamburo su ruote posteriori. Inoltre, offre impianto innaffiante sulle spazzole laterali e bocca spirante con serbatoio da 300 litri e una regolazione meccanica a molla della pressione a terra delle spazzole laterali per riduzione usura.

M10 dispone di una fuoriuscita idraulica delle spazzole laterali con rientro automatico in fase di trasferimento e di un sollevamento automatico e arresto delle spazzole e ripartenza automatica in marcia avanti. Inoltre è dotata di sollevamento automatico della bocca di aspirazione ed abbassamento automatico in marcia avanti.



Caratteristiche tecniche

	u.m	M10
Motore	tipo	Diesel VM da 55 KW
Velocità massima	Km/h	25
Pista di pulizia	mm	1800
Altezza di scarico contenitore	mm	1500
Raggio di sterzata	mm	2550
Portata	Kg	520
Contenitore rifiuti	l	1000
Contenitore rifiuti	tipo	acciaio INOX AISI 304
Larghezza bocca di aspirazione	mm	520
Diametro tubo di aspirazione	mm	180
Spazzole	tipo	PPL misto acciaio

M10

Specifiche tecniche

- Arresto pompa impianto in retromarcia, e ripartenza automatica in marcia avanti;
- Potente turbina di aspirazione comandata idraulicamente ed estremamente silenziosa;
- Bocca di aspirazione sollevabile fino a 105 cm da terra per facilitare ispezione, pulizia e rimozione intasamenti;
- Sollevamento idraulico bocca aspirazione;
- Apertura flap idraulica.

- Filtro metallico a griglia estraibile in acciaio inox, lavabile senza necessità di smontaggio;
- Portellone di scarico del contenitore, azionato da cilindro idraulico, con ampia apertura a 90°;
- Scarico multivello qualunque altezza fino a 1500 mm di quota (non necessita di sollevare completamente il contenitore);
- Impianto di illuminazione a LED omologato completo di due lampeggianti.

- Fari di lavoro LED sulle spazzole laterali;
- Filtro aria motore a doppia cartuccia completo di pre-filtro VORTEX;
- Scambiatore olio con elettroventola ad alto rendimento;
- Cabina ribaltabile, per mezzo di pompa idraulica manuale, per un facile accesso ai componenti principali;
- Cabina coibentata e insonorizzata, installata su supporti elastici;
- Tergicristallo verticale su pantografo completo di lavavetri.

- Posizione di guida a centrale per massimo comfort e visibilità, piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione;
- Sedile molleggiato completo di cintura di sicurezza a due punti. Molleggio regolabile;
- Display in cabina con contatore di lavoro e totale, diagnosi guasti;
- Pannello di controllo intuitivo con pulsante "Easy Start" per avvio/arresto automatico delle funzioni di spazzamento;
- Telecamera a colori con monitor dedicato in cabina per visione bocca aspirazione.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Accessori e ricambi originali

Il nostro magazzino è costantemente rifornito di accessori e ricambi originali per i nostri macchinari. Gestito da tecnici esperti, ci permette di garantire soluzioni per particolari esigenze e allo stesso tempo assicurare rapidi tempi di intervento.