

RAPIDA 1300 S

Robustastruttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali.

Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi di direzione in totale sicurezza.

Contenitore di raccolta sollevabile in quota per scarico in cassonetto o ad altezza inferiore per raccolta in sacco.

Grandesuperficie filtrante grazie a filtro a tasche in poliestere con scuotifiltro elettrico.

Sistemadi alza flap per la raccolta di rifiuti di medie dimensioni (lattine, bottiglie ecc..)

Sedile regolabile.

Comandi robusti e facili da usare.

Filtro a tasche in poliestere di grandi dimensioni.



Caratteristiche tecniche

	u.m	RAPIDA1300 S B	RAPIDA1300 S D
Alimentazione	tipo	Batteria 24V	Diesel
Motori	tipo	Elettrici	Diesel Yanmar (6,7 Hp)
Potenzainstallata	W	3.470	4.920
Resaoraria	m2/h	9.700	9.700
Larghezzapista di lavoro con spazzole laterali	mm	1.300	1.300
Sistemafiltrante	tipo	filtro a taschein poliestere	filtro a taschein poliestere
Superficiefiltrante	m2	6,4	6,4
Sistemadi pulizia del filtro	tipo	scuotifiltro elettrico	scuotifiltro elettrico
Capacitàcontenitore di recupero	Lt	115	115
Altezzadi scaricodel contenitore fino a	mm	1.450	1.450
Trazione	tipo	motoruota anteriore	motoruota anteriore
Velocità massimadi lavoro	km/h	7,5	7,5
Pendenza massima superabile	%	20	10
Dimensioni (Lu x Lax H)	mm	1.600 x 1.010 x 1.300	1.600 x 1.010 x 1.300
Pesoa vuoto senzabatterie	kg	395	454

RAPIDA 1300 S

Struttura portante ad alta resistenza

Il robustissimo telaio in lamiera di acciaio elettrosaldato verniciato a polvere ospita batterie, motori e componenti garantendo una grande resistenza nel tempo a urti o sollecitazioni meccaniche.

Grandeguidabilità e trazione

Posto di guida con grande visibilità. Potente motoruota anteriore a corrente alternata senza manutenzione con gomma antitraccia in grado di superare pendenze fino al 20% (versione batterie). Sistema di sterzata che permette alla macchina di girare su se stessa.

Manutenzione semplificata

Il filtro è facilmente ispezionabile manualmente senza l'ausilio di attrezzi per un controllo o per una pulizia più profonda.

Luci lampeggianti e fari di lavoro

La luce lampeggiante posta sul retro segnala visivamente che la macchina è in azione. Due potenti fari di lavoro rendono ben visibile il percorso aumentando la sicurezza del guidatore e degli altri operatori

Sostituzione delle spazzole "NO TOOLS" senza attrezzi

Semplificare operazioni di controllo delle spazzole e la loro sostituzione in caso di necessità.

Spazzole anteriori con motore indipendente

Spazzole anteriori con motori elettrici indipendenti con ampia escursione in grado di assorbire potenziali urti.

Contenitore di raccolta

Contenitore di raccolta ad alta capacità svuotabile a qualsiasi altezza fino a 145 cm.

Cassetto di svuotamento

Cassetto di svuotamento azionabile tramite pulsante e richiudibile automaticamente.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Accessorie ricambi originali

Il nostro magazzino è costantemente rifornito di accessorie ricambi originali per i nostri macchinari. Gestito da tecnici esperti, ci permette di garantire soluzioni per particolari esigenze e allo stesso tempo assicurare rapidi tempi di intervento.