

# PSL HOT 200-15

# PSL HOT 200-21

## Idropultrici industriali a parete PSLHOT

Le idropultrici professionali fisse ad acqua calda e con telaio in Acciaio INOX 304 garantiscono la massima efficienza e i migliori risultati di pulizia.

Con un telaio Inox a parete e l'alimentazione elettrica, PSL HOT è un impianto di lavaggio fisso con produzione di acqua calda e una pressione di esercizio fino a 300 bar. Equipaggiata con i più moderni sistemi di sicurezza TSI e dei sistemi di sicurezza TQC per chi esegue gli interventi di manutenzione.

Ogni idropultrice industriale PSL è dotata di: quadro comandi 24 V con spie luminose, cavo elettrico di 5 m, pompa con 3 pistoni in ceramica e sistema biella/manovella, valvole di sicurezza, valvola di regolazione pressione, sonda aspirazione detergente in AP, manometro, Total Stop Intelligente, lancia e pistola.

#### Accessori:

- Idropistola ML 955
- Prolunga 700 mm
- Ugello acqua



### Caratteristiche tecniche

	PSL HOT 200-15	PSLHOT 200-21
Portata	900 l/h	1.260 l/h
Pressione	200 bar	200 bar
Alimentazione	Elettrica	Elettrica
Potenza motore	7.20 kW Trifase	9.50 kW Trifase
Peso	120 Kg	180 Kg
Dimensione	105x67x88 cm	