

Załącznik 3. Specyfikacja

1. Ściany zewnętrzne bloczek komórkowy 24cm, ściany wewnętrzne bloczek 12cm - (istnieje możliwość wykonania ścian wew pod klienta)
2. Wewnętrzne tynki cementowane wapienne bez szpachlowania
3. Standardowa elektryka bez białego montażu (bez włączników i kontaktów) przygotowana pod łączenie w kontaktach, instalacja tv, uchwyt na antenę na dachu - możliwość wykonania elektryki pod klienta
4. pompa ciepła typu powietrze-woda, firmy Panasonic 7kw lub inna o podobnych parametrach
5. ogrzewanie w całości podłogowe,
6. Instalacja wod - kan z wyprowadzeniem wody na zew. Wykonanie przyłącza wodnego do sieci gminnej, szczelny zbiornik na kanalizację
7. stolarka okienna 3 szybowa,
8. sufit - płyty karton gips na podwójnym stelażu na wieszakach przymocowanych do legarów – bez szpachlowania, sufit ocieplony celuloza min 30cm grubości lub wełną 30cm
9. ocieplenie 15cm ciepły styropian grafitowy 032, tynk elewacyjny silikonowy oraz elementy ozdobne z betonu architektonicznego
10. podjazdy, chodnik i taras z kostki brukowej
- 11.ogrodzenie panelowe boczne, bez ogrodzenia frontowego
- 12.dachówka, orynowanie
13. Teren wokół domu posprzątany, niezagospodarowany