



## TTR1400

## Deumidificatore ad adsorbimento






Il deumidificatore ad adsorbimento **TTR 1400** offre prestazioni affidabili in ambienti con umidità variabile.

La sua costruzione robusta con alloggiamento in acciaio inossidabile e quadro elettrico resistente alla corrosione lo rende adatto a molteplici settori industriali, dalla chimica alla produzione alimentare.

Grazie alla regolazione della portata d'aria **Duoventic**, è in grado di mantenere costantemente livelli di umidità ottimali.

La sua struttura facilita la manutenzione, mentre la modalità di ricircolo con circuiti d'aria duali

- | Industria /ambienti produttivi
- | Piccoli e grandi ambienti
- | Abitazioni, ville storiche
- | Industria navica
- | Locali, ristoranti
- | Emergenze, calamità naturali

-  Noleggio
-  Vendita
-  Progettazione e installazione
-  Assistenza e riparazioni

permette un'elevata efficienza energetica e livelli di essiccazione superiori. Ideale per proteggere macchinari, inventario e edifici dalla corrosione e dalla formazione di muffe.

### CARATTERISTICHE

Deumidificazione		7,4 kg/h
Aria secca	Portata d'aria in uscita libera	1750 m <sup>3</sup> /h
	Portata d'aria nominale	1450 m <sup>3</sup> /h
	Pressione	300 Pa
Aria di rigenerazione	Portata d'aria	270 m <sup>3</sup> /h
	Pressione	300 Pa
Riscaldamento		9 kW
Potenza collegamento		9,8 kW
Tensione		3/PE/380 - 480 V/50 - 60 Hz
Potenza assorbita (@ 3x400V), max.		15 A
Fusibile consigliato		16 A
Peso		100 kg
Misure (Lungh. x Largh. x Alt.)		734 mm x 649 mm x 942 mm