PROGETTO NOLEGGI®
by PETROLGAS s.r.l.

Sistemi professionali per
riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, ventilazione, deumidificazione e sanificazione

PAC-W 2200 S

Climatizzatore smart senza unità esterna

Il climatizzatore a parete PAC-W 2200 S fornisce un rapido raffreddamento nelle calde giornate estive – e sfata il pregiudizio che i moderni condizionatori split siano difficili da installare. Finora, l'installazione di un climatizzatore split a risparmio energetico richiedeva sempre un'elaborata perforazione nella muratura esterna e il montaggio di un'antiestetica unità esterna. Questa modifica strutturale della facciata esterna non solo è antiestetica, ma anche soggetta ad approvazione. Come inquilino o proprietario di un appartamento, è necessario ottenere il consenso del condominio prima dell'installazione – un processo che spesso risulta faticoso. Con il moderno climatizzatore PAC-W 2200 S, tutto bianco, l'unità esterna diventa superflua – la facciata esterna rimane bella! Il PAC-W 2200 S, altamente efficiente, è progettato per l'installazione interna e può essere collocato sia come dispositivo da terra (sul pavimento) che come dispositivo a muro (sulla parete / sotto il soffitto). Per l'installazione sono necessarie solo due aperture di ventilazione. PAC-W 2200 S: massimo raffreddamento, senza il fastidio dell'unità esterna L'installazione in appartamenti in affitto o di proprietà è generalmente possibile senza problemi. Per installare l'elegante dispositivo di design a parete sono necessari solo due fori (18 cm) su una parete che dà verso l'esterno. L'aria fresca entra nella stanza attraverso i condotti di entrata e di uscita dell'aria mentre il calore viene trasportato dall'interno all'esterno. Poiché il condizionatore a parete PAC-W 2650 SH raffredda senza unità di scambio di calore esterna, non c'è nemmeno bisogno di un circuito refrigerante tra il condizionatore e l'unità esterna. In molti casi questo evita il costoso ricorso ad installatori esperti.

- Piccoli e grandi ambienti
- Abitazioni, ville storiche
- Locali, ristoranti

Vendita

Progettazione e installazione

Assistenza e riparazioni

CARATTERISTICHE

Capacità di Raffreddamento :	fino a 2,2 kW (classe di efficienza energetica A) max. [Btu/h] 8.000
Capacità di Deumidificazione:	0,8 Litri/h
Portata aria:	500 m³/h
Livelli di Ventilazione:	3
Potenza Assorbita:	Kw 0,8
Adatto per ambienti di circa:	30 m²/ 75 m³
Dimensioni: (L x P x H):	1000 x 585 x 205 mm
Peso:	40,5 Kg