



FDNF33

Deumidificatori portatili professionali



I deumidificatori portatili professionali **Fral** serie **FDNF - FDND** sono apparecchi ad elevate prestazioni, sono dotati di robusta struttura in lamiera zincata verniciata a resine epossidiche, montati su 4 ruote pivotanti che ne facilitano lo spostamento. Dispongono di filtro in poliuretano ad alta efficienza lavabile e facilmente sostituibile, vaschetta di raccolta condensa molto capiente con possibilità di scarico diretto. E' possibile installare al posto della vaschetta una pompa di sollevamento della condensa che permette di pompare la condensa fino ad un'altezza di 15 mt dal livello di posizionamento della macchina.

- | Industria /ambienti produttivi
- | Piccoli e grandi ambienti
- | Abitazioni, ville storiche
- | Horeca
- | Locali, ristoranti
- | Emergenze, calamità naturali

-  Noleggio
-  Vendita
-  Progettazione e installazione
-  Assistenza e riparazioni

Caratteristica fondamentale di tutti i modelli portatili professionali **Fral** serie **FDNF - FDND** è la batteria di evaporazione costituita da tubi lisci in alluminio (ad eccezione del modello ECO). Questo esclusivo accorgimento permette un minore consumo energetico dell'apparecchio con un altissimo rendimento anche a bassa umidità relativa. In tutti i modelli è previsto il Contatore e lo sbrinamento a Gas Caldo (ECO escluso).

CARATTERISTICHE

Potenza nominale media assorbita (27 °C - 60% R.H.)	380 W
Massima potenza assorbita (35 °C - 70% R.H.)	480 W
Massima potenza assorbita (35 °C - 70% R.H.) F.L.A.	2,3 A
Corrente di spunto L.R.A.	8,5 A
Portata d'aria	380 mc/h
Livello pressione sonora (3 metri in campo libero)	43 db (A)
Refrigerante	R290
Capacità del contenitore della condensa	8kg
Attacco sulla macchina per scarico condensa	3/4"
Campo di funzionamento (temperature)	1 ÷ 35°C
Sbrinamento a gas caldo	Si
Misure (Largh. x Alt. x Lungh.) in mm	350 x 690 x 370
Peso	31,5 kg