



TTK 125 S



Deumidificatore a condensazione

Il TTK 125 S è un deumidificatore automatico che sfrutta il principio della condensazione per il trattamento dell'aria negli ambienti interni.

Grazie alla costante circolazione dell'aria attivata dal ventilatore, l'umidità viene ridotta progressivamente, mentre l'aria secca viene leggermente riscaldata prima di essere riemessa nell'ambiente. La macchina è progettata per un utilizzo professionale semplice e immediato, dotata di ruote e maniglia per facilitarne il trasporto e il posizionamento.

Include sistemi di protezione avanzati, come la limitazione della temperatura per proteggere il compressore dal

- /// Edifici commerciali
- /// Costruzione
- /// Industriale
- /// Musei e gallerie
- /// Camper e seconde case
- /// Magazzini e depositi
- /// Spogliatoi



Noleggio
Vendita



Progettazione
e installazione



Assistenza
e riparazioni

CARATTERISTICHE

surriscaldamento e lo sbrinamento automatico per garantire l'efficienza anche al di sotto degli 11°C.

Per impieghi prolungati, è possibile collegare un tubo di scarico diretto della condensa o installare una pompa opzionale.

Capacità (30 C/80% RH)	32 l/24h (max.)
Portata d'aria	250 m ³ /h
Campo di lavoro temperatura	5-32 C
Campo di lavoro umidità	50-90% RH
Assorbimento (max)	0,5 kW
Alimentazione	220-240 V/50 Hz
Rumorosità (1 m di distanza)	52 dB(A)
Refrigerante (tipo/g)	R290 / 150 g
Capacità serbatoio	6 l
Dimensioni prodotto (l x l x a)	375 x 345 x 603 mm
Peso	26 kg